

**En cas de construction d'un stade neuf ou de réhabilitation d'un stade existant, ces recommandations ont pour but de conseiller le maître d'ouvrage vers des installations adaptées au niveau de performance et au nombre de participants d'un championnat. Les zones en Italique et grisées comportent des exigences supérieures aux critères de classement.**

		Stade de modèle Départemental	Stade de modèle Régional	Stade de modèle National	Stade de modèle IAAF
<b>STADE</b>					
Type de stade		Piste circulaire 250m mini	Piste circulaire de 400m		
Nature des pistes de course et d'élan		<i>Matériau synthétique conforme à la norme NF EN 14877</i>	Matériau synthétique conforme à la norme NF EN 14877		Liste IAAF (certified track surfacing products)
Planéité des pistes, aires d'élan et aires de chute.		Inclinaison descendante globale, dans le sens de la course ou du lancer, inférieure à 0,1/100. Piste : inclinaison latérale : 1/100 de préférence vers le couloir intérieur (Norme NF P90-100)			
Protection des aires sportives		Dispositif permettant d'interdire l'accès à 1m mini par rapport aux aires sportives .			
<b>COURSES</b>					
<b>Anneau</b> Règle 160	Nb de couloirs	4 mini	6 mini	8 mini	
	Largeur des couloirs	1m mini	1,22m		
	Steeple	Non	Profondeur de la fosse : 0,5m mini		
	Accès marathon et marche	Souhaitable		Oui	
<b>Ligne droite</b> Règle 160	Longueur	130m mini	140m mini		
	Nb de couloirs	4 mini	6 mini	8 mini	
	Largeur des couloirs	1m mini	1,22m		
<b>SAUTS</b>					
<b>Hauteur</b> Règle 182	Piste d'élan	1 piste de 15x16m		2 pistes de 20x16m	2 pistes de 25x16m
		Déclivité 1/100 maxi		Déclivité maxi dans les 15 derniers mètres vers la zone d'appel, dont le centre se trouve entre les montants, inférieure ou égale à 0,4/100.	
	Zone de réception	<i>Dimensions : 5x3x0,70m</i>	<i>Dimensions : 6x4x0,70m</i>	<i>Dimensions : 7x4,25x0,70m</i>	<i>Dimensions : 8x4,25x0,70m</i>
		Mousse plastique souple conforme à la norme NF EN 12503-2			
Dégagement de sécurité de 2,5m autour de l'aire de réception					
<b>Longueur</b> Règles 184 et 185	Piste d'élan	1 piste de 30m mini	2 pistes 40m mini orientation opposée	2 pistes de 45m avec un bac de réception à chaque extrémité	
	Fosse de réception	Dimensions : 2,75 à 3m x 6m mini	Dimensions : 2,75 à 3m x 9m mini		
	Sable 0/2				
<b>Triple saut</b> Règles 184 et 186	Piste d'élan avant la ligne d'appel la plus éloignée de la fosse de réception	1 piste de 30m mini, pouvant être couplée avec la piste de saut en longueur	2 pistes de 40m mini, d'orientation opposée	2 pistes de 45m avec un bac de réception à chaque extrémité	
	Fosse de réception	Dimensions : 2,75 à 3m x 6m mini	Dimensions : 2,75 à 3m x 9m mini		
	Sable 0/2				
<b>Perche</b> Règle 183	Position des lignes d'appel par rapport à la fosse de réception	11 + 9m. Autres planches peintes	13 + 11 + 9m. Autres planches peintes		
	Piste d'élan	1 piste de 30m mini	2 pistes 40m mini, orientation opposée	2 pistes de 45m d'orientation opposée	
	Zone de réception	Dimensions : 5x5x0,80m + avancées de 2m	<i>Dimensions : 6x6x0,80m + avancées de 2m</i>		
Mousse plastique souple conforme à la norme NF EN 12503-2					
Dégagement de sécurité de 2,5m autour de l'aire de réception (tapis de protection des rails support des montants supports des barres, non compris)					

**En cas de construction d'un stade neuf ou de réhabilitation d'un stade existant, ces recommandations ont pour but de conseiller le maître d'ouvrage vers des installations adaptées au niveau de performance et au nombre de participants d'un championnat.**  
*Les zones en italique et grisées comportent des exigences supérieures aux critères de classement.*

		Stade de modèle Départemental	Stade de modèle Régional	Stade de modèle National	Stade de modèle IAAF
<b>LANCERS</b>					
<b>Poids</b> Règles 187 et 188	Cercle de lancer	1 plateau cimenté à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain annexe	<i>2 plateaux cimentés à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain annexe</i>	<i>2 plateaux cimentés à l'intérieur de l'anneau</i>	
	Secteur de chute	15m	20m	25m	
Cendrée, herbe ou matériau approprié sur lequel l'engin fait une empreinte					
<b>Disque</b> Règles 187 et 190	Cercle de lancer	1 plateau cimenté avec cage de protection à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain annexe	<i>2 plateaux cimentés avec cage de protection, dont 1, minimum, à l'intérieur de l'anneau.</i>		
	Type de cage	Sous la responsabilité du maître d'ouvrage. 6m d'ouverture de cage à 5m mini du centre du plateau. Filet (hauteur 4m mini) conforme à la norme EN1263-1.	Modèle IAAF 2018. Hauteur de filet : 4m mini 6m d'ouverture de cage à 7m mini du centre du plateau. Filet conforme à la norme EN1263-1.		
	Secteur de chute	40m	65m	80m	
<i>Herbe ou matériau approprié sur lequel l'engin fait une empreinte</i>					
<b>Marteau</b> Règles 187 et 192	Cercle de lancer	1 plateau cimenté avec cage de protection à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain annexe	1 plateau cimenté avec cage de protection à l'intérieur de l'anneau		
	Type de cage	S'il y a réducteur (entre les cercles de 2,5m et 2,135m), le réducteur sera de forme pleine.  Modèle IAAF 1994 (1 plateau) sous la responsabilité du maître d'ouvrage. 6m d'ouverture à 5m mini du centre du plateau + panneaux mobiles de 2m. Filet (hauteur 7m mini) conforme à la norme EN1263-1.	Modèle IAAF 2018. 6m d'ouverture de cage à 7m mini du centre du plateau + panneaux mobiles de 2,80m (hauteur 10m mini). Filet conforme à la norme EN1263-1 (hauteur de filet à l'arrière de la cage : 7m mini)		
	Secteur de chute	40m	70m	85m	90m
Cendrée, herbe ou matériau approprié sur lequel l'engin fait une empreinte					
<b>Javelot</b> Règles 187 et 193	Piste d'élan	<i>1 piste 30m mini</i>	<i>2 pistes de 33,5m d'orientation opposée</i>	<i>2 pistes de 36,5m d'orientation opposée</i>	
	Secteur de chute	Dans les 20 derniers mètres de la piste d'élan, la déclivité descendante globale maximale, dans le sens de la course : 0,1/100 maxi			
<i>Herbe ou matériau approprié sur lequel l'engin fait une empreinte</i>					
<b>ANNEXES</b>					
<b>Aires d'échauffement</b>				Terrain de grand jeu	Zone avec revêtement synthétique
<b>Locaux</b>	Vestiaires sportifs	2 x 25 personnes		4 x 25 personnes	
	Vestiaires juges			Souhaitable	Oui
	Rangement matériel	Oui			
	Chambre d'appel	Fixe ou mobile			Fixe
	Service médical	Mobile		Fixe	
	Contrôle anti-dopage	<i>1 salle d'attente + 2 cabinets médicaux</i>		<i>2 salles d'attente + 2 cabinets médicaux</i>	
	Poste direction			Souhaitable	Oui
	Bloc technique	Fixe ou mobile.		Fixe	
Secrétariat	Fixe ou mobile.		Fixe 15m <sup>2</sup>	Fixe 20m <sup>2</sup>	
<b>Sonorisation</b>	Terrain principal	Fixe ou mobile		<i>Fixe + vestiaires et aire d'échauffement</i>	
<b>Eclairage</b> suivant NF EN 12193	Aires de compétition			200 lux	500 lux
	Ligne d'arrivée	1000 lux			